

SPEEDY LINE

Thanks to their **efficiency and ease of use**, our **FoodPack Speedy** models are ILPRA worldwide excellence. Ideal for medium production, the Speedy line was designed to offer affordable and ambitious machines for those who require a **quick and precise work cycle**. Due to its efficiency, flexibility, durability, cost-effectiveness of the investment and operating costs, this model is an intelligent choice. A wide range of applications are possible, from sealing only to vacuum, MAP and various types of Skin packaging. The touch screen panel is simple and intuitive, making the machine easy to use even for inexperienced personnel. In addition, the **high degree of customisation** allows the packaging of any type of product, and the maximum integration in a production line. The models of the Speedy line differ in terms of configurations and special features such as **mechanical movements, sealing area, sealing strength and loading area capacity**. The Speedy is a **reliable partner** for your production, a guarantee proven by the hundreds of units sold worldwide every year.

Le nostre **FoodPack Speedy** rappresentano l'eccellenza di ILPRA nel mondo, per l'efficacia e la facilità con cui si sono proposte ai nostri clienti. Ideale per la media produzione, Speedy scaturisce dalla necessità di offrire una macchina accessibile ed allo stesso tempo ambiziosa per coloro che richiedono una **ciclica di lavoro veloce e precisa**. Una scelta intelligente data dall'efficienza, la flessibilità, la durata e la convenienza economica dell'investimento e dei costi di esercizio. Le applicazioni accessibili sono numerosissime, dalla semplice saldatura al vuoto, fino al MAP e svariate tipologie di confezionamento Skin. L'interfaccia touch screen a colori è semplice ed intuitiva così da renderla facilmente utilizzabile anche da personale inesperto. Inoltre la **possibilità di personalizzare le componenti** della macchina garantisce l'applicabilità ad ogni tipologia di prodotto, nonché la massima integrabilità in una linea di produzione. I modelli della linea Speedy differiscono per configurazioni e caratteristiche peculiari quali **movimentazioni meccaniche, area di saldatura, potenza di saldatura e capacità dell'area di carico**. La Speedy è un'alleata affidabile per il vostro progetto di produzione, garanzia testimoniata dalle centinaia di unità che ILPRA vende ogni anno in tutto il mondo.

Gracias a su **eficiencia además de su facilidad de uso**, nuestras **FoodPack Speedy** representan la excelencia de ILPRA en el mundo. Ideal para producciones medianas, la línea Speedy nace de la necesidad de ofrecer máquinas asequibles e ambiciosas, para los que requieren un **ciclo de trabajo rápido y preciso**. Una elección inteligente dada su eficiencia, flexibilidad, durabilidad, rentabilidad de los costes de inversión y de funcionamiento. Son muchas las aplicaciones accesibles, desde el simple sellado hasta el vacío, pasando por el MAP y los varios tipos de envasado en Skin. La interfaz de la pantalla táctil es simple e muy intuitiva lo que hace que la máquina sea fácilmente manejable incluso por personal sin experiencia. Además, el **alto nivel de personalización** permite el envasado de cualquier tipo de producto, así como la máxima integración en una línea de producción. Los modelos de la línea Speedy se distinguen por sus configuraciones y características, como los **movimientos mecánicos, el área de sellado, la potencia de sellado y la capacidad del área de carga**. La Speedy será un **socio de confianza** para su producción, garantía demostrada por los cientos de unidades vendidas en todo el mundo cada año.

Наши машины **FoodPack Speedy** представляют собой лучшее упаковочное решение ILPRA в мире, благодаря эффективности и легкости, которую демонстрируют нашим клиентам. Идеально подходящая для среднего производства, Speedy вытекает из необходимости в доступном и в то же время амбициозном инструменте для тех, **кто требует быстрой и точной работы**. Разумный выбор, обеспечиваемый эффективностью, гибкостью, долговечностью и экономическим удобством инвестиций и эксплуатационных расходов. Доступные варианты упаковки многочисленны, от простой вакуумной запайки, до МГС и различных типов упаковки СКИН. Цветной сенсорный интерфейс прост и интуитивно понятен, что позволяет легко использовать его даже неопытному персоналу. Кроме того, индивидуальные настройки и компоненты машины гарантируют возможность упаковать любой продукт, **а также максимальную интеграцию в производственную линию**. Модели линии Speedy отличаются характеристиками, такими как механическое перемещение, площадь и точность запайки, **а также емкость зоны загрузки**. Speedy является надежным и неумолимым союзником для вашего производственного проекта, гарантия засвидетельствована сотнями единиц, которые ILPRA продает по всему миру каждый год.

Medium
productionCompact
size4.0
Industry 4.0
Ready

Sanification



Easy to use



Gas saving



WIDE LOADING AREA
Ampia area di carico
Amplia área de carga
Широкая зона загрузки

CHAIN MOVEMENT WITH SERVO MOTOR
Movimentazione a catena con servo motor
Accionamiento por cadena con servo motor
Движение цепей сервомотором

AUTOMATIC REELS
Aspi automatici
Bobinadores automáticos
Пневмофиксаторы пленки

QUICK MOULD CHANGEOVER
Cambio stampo rapido
Cambio rápido de molde
Быстрая смена формата



FoodPack Speedy



Technical data / Dati tecnici / Datos técnico / Технические х-ки

FP SPEEDY

Dimensions / Dimensioni / Dimensiones / Размеры	2875 x 1060 x h 1580 mm
Weight / Peso / Peso / Вес	approx. 600 (N) / 680 (VG) Kg
Air consumption / Consumo aria / Consumo de aire / Потребление воздуха	6 bar - 35 (N) / 40 (VG) Nit/cycle
Sealing area / Area di saldatura / Área de sellado / Площадь запайки	380 x 270 x h 135 mm





Automatic

FoodPack Speedy

- 
SEALING
 up to 17 cycles/min
- 
GAS FLUSH
 up to 15 cycles/min
- 
MAP/ATP
 up to 12 cycles/min
- 
VACUUM
 up to 12 cycles/min
- 
SKIN
 up to 8 cycles/min
- 
OVERSKIN
 up to 7 cycles/min
- 
EXTRASKIN
 up to 6 cycles/min
- 
**EXTRASKIN ON
CARDBOARD**
 up to 6 cycles/min

Technical data / Dati tecnici / Datos técnico / Технические х-ки

FP SPEEDY 

Dimensions / Dimensioni / Dimensiones / Размеры	3237 x 1166 x h 1590 mm
Weight / Peso / Peso / Вес	approx. 750 (N) / 800 (VG) Kg
Air consumption / Consumo aria / Consumo de aire / Потребление воздуха	6 bar - 2 Nlt/cycle
Sealing area / Area di saldatura / Área de sellado / Площадь запайки	500 x 270 x h 135 mm

