


SPEEDY DUO

For those who don't have time to change... **mould**



Medium
production



Compact
size

4.0

Industry 4.0
Ready



Sanitation



Easy to use



Gas saving

CHAIN MOVEMENT WITH SERVO MOTOR

Movimentazione a catena con servo motor
Accionamiento por cadena con servo motor
Движение цепей сервомотором

WIDE LOADING AREA

Ampla area di carico
Amplia área de carga
Широкая зона загрузки

AUTOMATIC REELS

Aspi automatici
Bobinadores automáticos
Пневмофиксаторы пленки



FoodPack SPEEDY DUO: speedy with dual chamber. To pack two different sizes without changing mould.

FoodPack SPEEDY DUO: speedy a doppia campana. Confeziona due formati senza cambio stampo.

FoodPack SPEEDY DUO: speedy de doble campana. Envasa dos formatos sin cambiar de molde.

FoodPack SPEEDY DUO: Спиди с двумя матрицами. Упаковка 2х разных лотков одновременно.

TWO INDEPENDENT MOULDS

Due stampi indipendenti
Dos moldes independientes
Быстрая смена формата



FoodPack Speedy Duo

- 
SEALING
 up to 17 cycles/min
- 
GAS FLUSH
 up to 15 cycles/min
- 
MAP/ATP
 up to 12 cycles/min
- 
VACUUM
 up to 12 cycles/min
- 
SKIN
 up to 8 cycles/min
- 
OVERSKIN
 up to 7 cycles/min
- 
EXTRASKIN
 up to 6 cycles/min
- 
EXTRASKIN ON CARDBOARD
 up to 6 cycles/min

🇬🇧 The **Speedy Duo** is an automatic machine with **two independent sealing units** managed by a touch screen panel.

The operator can choose which of the two moulds to use and change them quickly and easily.

This allows eliminating the mould change while saving time for production.

Like the other ILPRA models, the **Speedy Duo is highly customisable** and can be easily integrated into any process line.

🇮🇹 La **Speedy Duo** è una macchina automatica configurata con **due unità di saldatura indipendenti** attivabili tramite touch screen.

L'operatore può infatti scegliere con quale dei due stampi confezionare e cambiare modalità con facilità e velocità all'occorrenza. In questo modo si elimina l'operazione di cambio stampo, guadagnando tempo utile ed aumentando la produttività.

Come gli altri modelli ILPRA anche **Speedy Duo consente forti personalizzazioni** e massima integrabilità con linee di produzione.



🇪🇸 **Speedy Duo** es una máquina automática con **dos unidades de sellado independientes** activables desde el panel con pantalla táctil.

El operador puede elegir cuál de los dos moldes utilizar y sustituirlos de forma rápida y sencilla. Esto permite eliminar el cambio de molde, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

Al igual que los otros modelos de ILPRA, **Speedy Duo es altamente personalizable** y puede integrarse fácilmente en las líneas de producción.

🇷🇺 **Speedy Duo** - автоматическая машина, состоящая из **двух независимых запаечных узлов**, управляемых сенсорной панелью по отдельности.

Оператор может выбрать, с какой из 2х матриц работать, легко и быстро выбирая режим упаковки, если это необходимо.

Таким образом, исключается операцию смены формата, высвобождается время и повышается производительность.

Как и другие модели ILPRA **Speedy Duo может быть индивидуально настроена** и максимально интегрирована в производственные процессы.



Automatic

Technical data / Dati tecnici / Datos técnico / Технические х-ки

	FP SPEEDY DUO
Dimensions / Dimensioni / Dimensiones / Размеры	3232 x 1030 x h 1580 mm
Weight / Peso / Peso / Вес	approx. 720 (N) / 800 (VG) Kg
Air consumption / Consumo aria / Consumo de aire / Потребление воздуха	6 bar - 70 (N) 75 (VG) Nit/cycle
Sealing area / Area di saldatura / Área de sellado / Площадь запайки	380 x 270 x h 135 mm

